

2025 年 10 月 16 日

SP61-90860

標 準 仕 様 書

KOKOMO クラウド管理型製品

無線 LAN アクセスポイント

KOKOMO-W440AX-IS

APRESIA Systems 株式会社

プロダクトマネジメント本部

設計第三部

制 定 ・ 改 定 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
-	2025 年 10 月 16 日	新規制定

目次

1. 適用	4
2. 装置構成	4
3. 準拠規格	4
4. 環境条件	6
5. 概略仕様	7
5.1 基本仕様	7
5.2 機能仕様	9
6. LED 表示およびリセットボタンの動作状態	10
6.1 動作状態の LED 表示	10
6.2 リセットボタンの動作仕様	11
7. 納入品の構成	11
8. 輸出について	11
9. 機器レビジョン対応表	11
10. 外観図	12
10.1 KOKOMO-W440AX-IS	12
10.2 ブラケット	13

1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用される無線 LAN アクセスポイント KOKOMO-W440AX-IS(以下「本装置」とする)に適用する。

対象となる製品の名称、型式を以下に示す。

- KOKOMO-W440AX-IS

2. 装置構成

本装置の構成を表 2-1 に示す。

表 2-1 KOKOMO-W440AX-IS の装置構成

項目	名称	型式	1 台当たりの構成数	単位	備考
本体	KOKOMO-W440AX-IS	KOKOMO-W440AX-IS	1	台	

3. 準拠規格

本装置の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格	
1	LAN インターフェース	10/100/1000M/2.5G インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3bz : 2.5GBASE-T
2	無線 LAN インターフェース	IEEE802.11ax IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11a/b/g	
3	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC1769 : SNTP(Simple Network Time Protocol) RFC2460 : IPv6 Specification	

No.	項目	準拠規格
		RFC3164 : SYSLOG RFC2131 : DHCP Client
4	IGMP snooping	RFC2236 : IGMPv2 (snooping only) RFC3376 : IGMPv3 (awareness only)
5	レイヤー2 機能	IEEE802.1Q : tag group VLAN、QoS (IEEE802.1Q priority mapping / queuing) IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3x : フロー制御
6	その他	IEEE802.3af : PoE IEEE802.3at : PoE+
7	EMI 規格	VCCI Class B 準拠
8	適用法規	電波法(工事設計認証) 電気通信事業法(技術基準適合証明)
9	環境規制	RoHS 指令 *1)

*1) RoHS 指令(2011/65/EU)に規定された禁止物質管理に対応。CE マーク及び適合宣言書には未対応。

4. 環境条件

本装置の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 KOKOMO-W440AX-IS の環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0～50 ℃	高温環境下（約 40℃以上）では、 本体の温度上昇を軽減するために 無線の通信速度が制限されることが あります。
2	動作周囲相対湿度	5～95 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-40～80 ℃	
4	保存周囲相対湿度	5～95 %RH	結露なきこと

5. 概略仕様

5.1 基本仕様

本装置の基本仕様を表 5-1 に示す。



表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様
最大伝送速度 *1)	5GHz : 2400 Mbps 2.4GHz : 1148 Mbps
周波数	5GHz : W52、W53 5180～5320MHz (36～64 ch) *7) W56 5500～5720MHz (100～144 ch) 2.4GHz : 2412～2472MHz (1～13 ch)
空間ストリーム	5GHz : 4×4 : 4 2.4GHz : 4×4 : 4
アンテナタイプ	無指向性アンテナ/内蔵アンテナ *8)
アンテナ利得 (typ 値)	5GHz : 5.1 dBi 2.4GHz : 5.0 dBi
無線規格 (Wi-Fi 仕様)	5GHz : IEEE802.11a/n/ac/ax 2.4GHz : IEEE802.11b/g/n/ac/ax
最大送信電力 *2) *3)	5GHz : 19dBm 2.4GHz : 19dBm
チャンネルボンディング	5GHz : 20/40/80MHz 2.4GHz : 20/40MHz
サポート SSID	5GHz : 最大 8 つ 2.4GHz : 最大 8 つ
同時接続台数 *4)	5GHz : 512 台 2.4GHz : 512 台
本体外形寸法 (WDH) (mm) *5)	206×206×32
本体質量 *6)	780 g 以下
入力電圧範囲	PoE 受電 : IEEE802.3at (PoE+) Class4 DC 給電 : サポートしていません
最大消費電力	19.5 W
10/100/1000M/2.5G インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (MDI/MDI-X 自動認識)
RESET ボタン	ピンホール型プッシュボタン

*1) デザイン仕様値であり、実際の最大伝送速度は本体の設置環境や本体に無線接続する端末仕様に依存します。

- *2) MIMO チェーン全体の合成出力値であり、アンテナゲインを除きます。
- *3) 最大出力は電波法に基づいた数値となっております。
- *4) 値は理論値であり、快適に利用可能な接続台数は通信量や接続環境に依存します。
- *5) 突起部を含みません。
- *6) 本体のみの重量です。
- *7) W52 および W53 の屋外での使用は電波法により禁止されています。
- *8) 指向性(典型値)は図 5-1 をご参照ください。

図 5-1 KOKOMO-W440AX-IS アンテナ指向性



5.2 機能仕様

本装置の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様


項目	機能仕様
2.5G インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T オートネゴシエーション MDI/MDI-X 自動認識 受電機能：IEEE802.3af/at
メモリー	1 Gbyte
フラッシュメモリー	256 Mbyte
ネットワーク機能	QoS、帯域幅制限(ダウンロード制限/アップロード制限)、タグ VLAN、メッシュ機能、802.11w、802.11k/v/r、クライアントバランシング、バンドステアリング、最小信号許容値設定、自動送信パワー制御、自動チャンネル選択、アクセス制御、NAT モード、ブリッジモード、EoGRE、DHCP オプション 82、L2 アイソレーション、mDNS 転送、バンドステアリング、RSSI 閾値、BCMC 抑制、SSID クローン、Hotspot2.0、アプリケーション制御、レイヤ 3 アウトバンドファイアウォール
認証方式	Enhanced Open、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WPA/WPA2 パーソナル混在、WPA3 パーソナル、WPA3 エンタープライズ、WPA2/WPA3 パーソナル混在、キャプティブポータル、802.1X 認証、MAC 認証、クラウド RADIUS
管理機能	パケットキャプチャ、SSID スケジューリング、Role based Access、ヒートマップシミュレーション、デバイスマップ位置情報、Syslog 連携

6. LED 表示およびリセットボタンの動作状態

6.1 動作状態の LED 表示

本装置の LED 表示内容を表 6-1 に示す。

表 6-1 LED 表示内容

		
LED/色	LED の動作	ステータス
電源(橙)	点灯/消灯	電源 On/Off
	点滅(0.5 秒間隔)	KOKOMO クラウド接続中
	点灯	KOKOMO クラウド接続済み
	点滅	KOKOMO クラウド未接続
	点滅(1.5 秒 On → 0.5 秒 Off → 8 分間)	メッシュ自動ペアリング
	高速点滅(0.2 秒間隔)	初期化中
LAN(青)	消灯	LAN 未接続
	点灯	LAN 接続済み
	点滅	LAN データ送信中
	点滅(0.5 秒間隔)	メッシュバックホール良好
	1 秒間に 2 回点滅	メッシュバックホール弱
2.4GHz(青)	点灯	2.4GHz 無線 On
	点滅	2.4GHz データ送信中
5GHz(青)	点灯	5GHz 無線 On
	点滅	5GHz データ送信中
電源(橙)/LAN(青)/ 2.4GHz(青)/5GHz(青)	点滅(0.5 秒間隔)	ファームウェアアップグレード中
	点滅(1.5 秒 On → 0.5 秒 Off → 10 秒間)	AP 位置特定モード

6.2 リセットボタンの動作仕様

本装置のリセットボタンの動作仕様を表 6-2 に示す。

表 6-2 リセットボタンの動作仕様

シルク表示	名称	動作仕様
Reset	リセット	装置を再起動するボタン 約 1～2 秒押下：装置の再起動 約 10 秒以上押下：工場出荷状態へのリセット

7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

本体… …… 1 台
ブラケット…… 1 個
スペーサー、ネジ、アンカー…… 各 2 個
取扱説明書…… 1 枚
製品カード…… 1 枚

8. 輸出について

本装置は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本装置は日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。

また、当社は本装置に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っておりません。

9. 機器レビジョン対応表

本装置の機器レビジョンの変更内容を表 9-1 に示す。

表 9-1 機器レビジョン

機器 Rev	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

10. 外観図

10.1 KOKOMO-W440AX-IS

本装置の外観図を図 10-1 に示す。

図 10-1 KOKOMO-W440AX-IS 外観図(寸法単位：mm)



10.2 ブラケット

ブラケットの外観図を図 10-2 に示す。

図 10-2 ブラケット外観図(寸法単位：mm)

